

Firmly fixed.

Firmly fixed.

Firmly fixed.




















































































Firmly fixed.

Firmly fixed.

Firmly fixed.

Firmly fixed.

## OVERZICHTSTABEL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SUPER WOOD TF TX	SUPER WOOD TPL TX	STARKING TX	BECELFIX	DRILLCO XL	ISOVIS	AGRIPLAST	SUPER ISOMUR	SUPER ISO II	MAX ISO	FIXALITH	RIVCO-BETON	PRESPIN	INCO I	INCO II	EXCO	METAL-ISO	MARCOVIS EISYS
 Polystyreen / Polyurethaan																		
 Minerale wol harde																		
 Minerale wol zachte									 Ring Ø 140	 Ring Ø 100							 Ring Ø 80	
 Houtwolcement																		
 Beton													 type "O"					
 Volle beton, baksteen, natuursteen													 type "O"					
 Holle betonblok & snelbouwsteen													 type "O"					
 Cellenbeton														 Boring 6 mm/8 mm	 Boring 6 mm	 Boring 6 mm	 Zonder boring	
 Hout													 type "O"					
Maximale lengte (mm) van de schroef of plug	≤ 400 mm	≤ 400 mm	≤ 500 mm	110 en 160 mm	≤ 160 mm	≤ 260 mm	≤ 150 mm	≤ 310 mm	≤ 260 mm	≤ 400 mm	≤ 250 mm	215	≤ 200 mm	≤ 140 mm	≤ 250 mm	≤ 130 mm	≤ 350 mm	≤ 418 mm
Ø Boring (mm)	In bepaalde gevallen Ø 4 - 5 - 7	In bepaalde gevallen Ø 4 - 5 - 7	In bepaalde gevallen Ø 5	Zonder boring of max. Ø 4	Zonder boring	Zonder boring	Zonder boring	8	10	8	6	8		8/10	8	8	8	13/10
Verankeringsdiepte (mm)	min. 50	40 → 80	≥ 60	Ø 8 → 80 Ø 10 → 100	min. 30	35	30	min. 60 (holle steen)	45 min. 40 (vol materiaal)	55	25	min. 25		8/20 10/30	30	30	50	
Plaatsingswijze	Inschroeven	Inschroeven	Inschroeven	Inschroeven	Inschroeven	Inschroeven	Inslaan	Inslaan	Inslaan	Inslaan	Inschroeven	Inslaan	Zelfklevend of met lijmkit	Inslaan	Inslaan	Inslaan	Inslaan	Inslaan en inschroeven
Keuring	 EN 14592-2009	 EN 14592-2009	 EN 14592-2009						 ETA-11/0280 (ETAG 14 cat. A en B)	 ETA-08/0094 (ETAG 14)							 <b>efectis</b>	
Bijkomende informatie	Ø 6 - 8 - 10 mm	Ø 6 - 8 - 10 mm kop Ø 16 - 22 - 25 mm	Kop Ø 10,5 mm- Torx 40	Zeskant kop Verzonken kop Platte kop	Toepassing : isolatiepanelen met gipsplaatafwerking	Losse schijf Ø 50	Vaste kop Ø 50	Kop Ø 60 mm Spouwanker RVS A2	Coëfficiënt warmteverlies $\chi = 0,0012$ w/k	Coëfficiënt warmteverlies $\chi = 0,0020$ w/k	Kop Ø 37 mm wit, beige of grijs	Kop Ø 50 mm	Plaatje 50 x 50 mm type "N" = zelfklevend	Extra brede schijf Ø 90	Extra brede schijf Ø 90	Voor pleisterwerk Kop Ø 32	Brandweerstand van 3 uren met isolatie 120 mm	Regelbaar met stelsleutel

Firmly fixed.

Firmly fixed.

Firmly fixed.

Firmly fixed.

Firmly fixed.