

**Schroef met scherpe punt - verzonken kop - freespunt - freesribben**

Torx aandrijving

roestvrij staal austenitisch  
A2 AISI 304corrosieweerstand  
> 30 cycli Kesternich**FM-WOOD PRO TF TX / IN A2**

Ø	x	L	Ls	Ø kop	aandrijving	VE	code
4	x	50	30	8	TX20	200	34030
4	x	60	40	8	TX20	200	34031
4	x	70	40	8	TX20	100	34032
4	x	80	40	8	TX20	100	34033
4,5	x	50	30	9	TX25	200	34040
4,5	x	60	40	9	TX25	200	34041
4,5	x	70	40	9	TX25	100	34042
4,5	x	80	40	9	TX25	100	34043
5	x	50	30	9,7	TX25	200	34050
5	x	60	40	9,7	TX25	100	34051
5	x	70	40	9,7	TX25	100	34052
5	x	80	40	9,7	TX25	100	34053
5	x	90	40	9,7	TX25	100	34054
5	x	100	60	9,7	TX25	100	34055
5	x	120	60	9,7	TX25	100	34056
6	x	50	30	12	TX 30	200	34060
6	x	60	40	12	TX 30	100	34061
6	x	70	40	12	TX 30	100	34062
6	x	80	50	12	TX 30	100	34001
6	x	100	50	12	TX 30	100	34002
6	x	120	75	12	TX 30	100	34003
6	x	140	75	12	TX 30	100	34004
6	x	160	75	12	TX 30	100	34005
6	x	180	75	12	TX 30	100	34006
6	x	200	75	12	TX 30	100	34007
8	x	100	52	14,5	TX 40	100	34008
8	x	120	80	14,5	TX 40	50	34009
8	x	140	80	14,5	TX 40	50	34010
8	x	160	80	14,5	TX 40	50	34011
8	x	180	80	14,5	TX 40	50	34012
8	x	200	80	14,5	TX 40	50	34013
8	x	220	80	14,5	TX 40	50	34014
8	x	240	80	14,5	TX 40	50	34015
8	x	260	80	14,5	TX 40	50	34016
8	x	280	80	14,5	TX 40	50	34017

- ▶ **CE-certificaat** op basis van de Europese norm en 14592: 2009, bevestigingsartikelen voor hout
- ▶ aanduiding van de schroeflengte op de kop, maakt het eenvoudiger om de verankeringsdiepte te bepalen zonder deze te moeten demonteren
- ▶ freesribben onder de kop om deze mooi en eenvoudig in te brengen
- ▶ freespunt voor een beperking van de schroefweerstand
- ▶ schuine draad, voor een hogere uittrekwaarde
- ▶ scherpe punt in combinatie met de freespunt, vermindert het risico op het splijten van het hout en zorgt voor een nauwkeurige bevestiging
- ▶ bevestiging met hoge uittrekwaarde, voorbereid voor de grote schroeflengtes
- ▶ **toepassing:**
  - ▶ ideale schroef voor alle gebruik, zowel binnen als buiten (rvs versie), inclusief voor assembleren van houten geraamten, skeletbouw, omheiningen, pergola's, enz. ...
  - ▶ sarking: verbinding van de tengellat op de houten balken, uitsluitend in combinatie met harde isolatie
  - ▶ ander beschikbaar materiaal: geel verzinkt staal "super wood TF TX / GVZ" op pagina 01-22