


Dubbele schroefdraad - scherpe punt met inkeping - cilindrische kop conisch verzonken

Torx aandrijving



behandeld staal supracoat 2C							
corrosieweerstand = 15 cycli kesterlich							
STARKING TX / 2C							
Ø	x	L	Ws	Ø kop	aandrijving	VE	code
7	x	210	80	10,5	TX 40	50	33501
7	x	230	80	10,5	TX 40	50	33503
7	x	250	80	10,5	TX 40	50	33505
7	x	270	80	10,5	TX 40	50	33507
7	x	300	80	10,5	TX 40	50	33510
7	x	330	80	10,5	TX 40	50	33512
7	x	360	80	10,5	TX 40	50	33514
7	x	400	80	10,5	TX 40	50	33516
7	x	440	80	10,5	TX 40	50	33518
7	x	480	80	10,5	TX 40	50	33520
7	x	500	80	10,5	TX 40	50	33522

- ▶ **CE-certificaat** op basis van de Europese norm EN 14592: 2009, bevestigingsartikelen voor hout
- ▶ conisch verzonken cilindrische kop, voor het perfect inbedden van de kop in het hout
- ▶ dubbele schroefdraad, om de isolatie niet te pletten
- ▶ verzonken kop en scherpe freespunt, vermindert het risico op het splijten van het hout en zorgt voor een nauwkeurige bevestiging
- ▶ bevestiging met hoge uitrekwaarde
- ▶ sarking: verbinding van de tengelgat op de houten balken, zowel in combinatie met harde als zachte isolatie

1. keper
2. spant
3. binnenafwerking
4. schroef
5. damp scherm
6. isolatie
7. tengel
8. panlat
9. dakbedekking
10. steunbalk

