


Schroef met freespunt - zeskantkop - conisch onder de kop

Torx aandrijving



geel verzinkt staal
corrosieweerstand = 2 cycli keesternich
SUPER WOOD TH TX / GVZ

Ø	x	L	Ls	Sw	aandrijving	VE	code
8	x	80	52	12	TX 40	50	33310
8	x	90	52	12	TX 40	50	33312
8	x	100	80	12	TX 40	50	33314
8	x	120	80	12	TX 40	50	33316
8	x	140	80	12	TX 40	50	33318
8	x	160	80	12	TX 40	50	33320
8	x	180	80	12	TX 40	50	33322
8	x	200	80	12	TX 40	50	33324
8	x	220	100	12	TX 40	50	33326
8	x	240	100	12	TX 40	50	33328
8	x	260	100	12	TX 40	50	33330
8	x	280	100	12	TX 40	50	33332
8	x	300	100	12	TX 40	50	33334
8	x	320	100	12	TX 40	50	33336
8	x	340	100	12	TX 40	50	33338
8	x	360	100	12	TX 40	50	33340
8	x	380	100	12	TX 40	50	33342
8	x	400	100	12	TX 40	50	33344
10	x	80	52	15	TX 40	50	33360
10	x	90	52	15	TX 40	50	33362
10	x	100	80	15	TX 40	50	33364
10	x	120	80	15	TX 40	50	33366
10	x	140	80	15	TX 40	50	33368
10	x	160	80	15	TX 40	50	33370
10	x	180	80	15	TX 40	50	33372
10	x	200	80	15	TX 40	50	33374
10	x	220	100	15	TX 40	50	33376
10	x	240	100	15	TX 40	50	33378
10	x	260	100	15	TX 40	50	33380
10	x	280	100	15	TX 40	50	33382
10	x	300	100	15	TX 40	50	33384
10	x	320	100	15	TX 40	50	33386
10	x	340	100	15	TX 40	50	33388
10	x	360	100	15	TX 40	50	33390
10	x	380	100	15	TX 40	50	33392
10	x	400	100	15	TX 40	50	33394

- ▶ **CE-certificaat** op basis van de Europese norm EN 14592: 2009, bevestigingsartikelen voor hout
- ▶ zeskantkop, voor een betere weerstand van het aanschroefkoppel
- ▶ schuine schroefdraad zorgt voor een hogere uittrekwaarde
- ▶ getande schroefdraad voor een betere penetratie in het hout
- ▶ scherpe freespunt, vermindert het risico op het splijten van het hout
- ▶ schroef met hoge uittrekwaarde
- ▶ ideale schroef voor alle gebruik binnen, inclusief montage houtskeletbouw, verbinding van geraamten, vloeren en andere structurelementen