


## Schroef met scherpe freespunt - verzonken kop met freesribben

Torx aandrijving



geel verzinkt staal

corrosieweerstand  
= 2 cycli keesternich


SUPER WOOD TF TX / GVZ

Ø	x	L	Ls	Ø kop	aandrijving	VE	code
4	x	45	30	8	TX20	200	33602
4	x	50	30	8	TX20	200	33603
4	x	60	40	8	TX20	200	33604
4	x	70	40	8	TX20	200	33606
4	x	80	40	8	TX20	200	33608
4,5	x	45	30	9	TX25	200	33684
4,5	x	50	30	9	TX25	200	33686
4,5	x	60	40	9	TX25	200	33688
4,5	x	70	40	9	TX25	200	33690
4,5	x	80	40	9	TX25	200	33692
5	x	45	30	9,7	TX25	200	33672
5	x	50	30	9,7	TX25	200	33674
5	x	60	40	9,7	TX25	200	33676
5	x	70	40	9,7	TX25	200	33678
5	x	80	40	9,7	TX25	200	33679
5	x	90	40	9,7	TX25	200	33680
5	x	100	60	9,7	TX25	100	33681
5	x	120	60	9,7	TX25	100	33683
6	x	50	30	12	TX 30	200	33704
6	x	60	40	12	TX 30	200	33706
6	x	70	40	12	TX 30	200	33708
6	x	80	50	12	TX 30	100	33620
6	x	100	50	12	TX 30	100	33625
6	x	120	75	12	TX 30	100	33630
6	x	140	75	12	TX 30	100	33635
6	x	160	75	12	TX 30	100	33640
6	x	180	75	12	TX 30	100	33645
6	x	200	75	12	TX 30	100	33650
6	x	220	75	12	TX 30	100	33655
6	x	240	75	12	TX 30	100	33660
6	x	260	75	12	TX 30	100	33665
6	x	280	75	12	TX 30	100	33670
6	x	300	75	12	TX 30	100	33675
8	x	80	52	14,5	TX 40	100	33720
8	x	90	52	14,5	TX 40	100	33725
8	x	100	52	14,5	TX 40	100	33730
8	x	120	80	14,5	TX 40	50	33735
8	x	140	80	14,5	TX 40	50	33740
8	x	160	80	14,5	TX 40	50	33745
8	x	180	80	14,5	TX 40	50	33750
8	x	200	80	14,5	TX 40	50	33755
8	x	220	80	14,5	TX 40	50	33760

→vervolg

**Schroef met scherpe freespunt - verzonken kop met freesribben**

Torx aandrijving



↳ vervolg



geel verzinkt staal
corrosieweerstand = 2 cycli keesternich
<b>SUPER WOOD TF TX / GVZ</b>

Ø	x	L	Ls	Ø kop	aandrijving	VE	code
8	x	240	80	14,5	TX 40	50	33765
8	x	260	80	14,5	TX 40	50	33770
8	x	280	80	14,5	TX 40	50	33775
8	x	300	80	14,5	TX 40	50	33780
8	x	320	80	14,5	TX 40	50	33785
8	x	340	80	14,5	TX 40	50	33790
8	x	360	80	14,5	TX 40	50	33795
8	x	380	80	14,5	TX 40	50	33800
8	x	400	80	14,5	TX 40	50	33805
10	x	80	52	18	TX 40	50	33810
10	x	90	52	18	TX 40	50	33815
10	x	100	52	18	TX 40	50	33820
10	x	120	80	18	TX 40	50	33825
10	x	140	80	18	TX 40	50	33830
10	x	160	80	18	TX 40	50	33835
10	x	180	80	18	TX 40	50	33840
10	x	200	80	18	TX 40	50	33845
10	x	220	80	18	TX 40	50	33850
10	x	240	80	18	TX 40	50	33855
10	x	260	80	18	TX 40	50	33860
10	x	280	80	18	TX 40	50	33865
10	x	300	80	18	TX 40	50	33870
10	x	320	80	18	TX 40	50	33875
10	x	340	80	18	TX 40	50	33880
10	x	360	80	18	TX 40	50	33885
10	x	380	80	18	TX 40	50	33890
10	x	400	80	18	TX 40	50	33895

- ▶ **CE-certificaat** op basis van de Europese norm EN 14592: 2009, bevestigingsartikelen voor hout
- ▶ aanduiding van de schroeflengte op de kop, maakt het eenvoudiger om de verankeringsdiepte te bepalen zonder deze te moeten demonteren
- ▶ freesribben onder de kop om deze mooi en eenvoudig in te brengen
- ▶ freespunt voor een beperking van de schroefweerstand
- ▶ schuine draad, voor een hogere uittrekwaarde
- ▶ scherpe punt in combinatie met de freespunt, vermindert het risico op het splijten van het hout en zorgt voor een nauwkeurige bevestiging
- ▶ bevestiging met hoge uittrekwaarde, voorbereiden voor de grote schroeflengtes
- ▶ **toepassing:**
  - ▶ ideale schroef voor alle gebruik, zowel binnen als buiten (rvs versie), inclusief voor assembleren van houten geraamten, skeletbouw, omheiningen, pergola's, enz.
  - ▶ sarking: verbinding van de tengellat op de houten balken, uitsluitend in combinatie met harde isolatie
  - ▶ ander beschikbaar materiaal: roestvrij staal austenitisch A2: "FM-wood PRO TF TX / in A2" op pagina 1-12