

**Universele houtschroef - volledig of gedeeltelijke draad**

verzonken kop 90° - Pozidriv aandrijving



geel verzinkt staal

corrosieweerstand  
= 2 cycli keesternich

VBU TF / GVZ

| Ø   | x | L  | Ls | Ø kop | aandrijving | VE  | code  |
|-----|---|----|----|-------|-------------|-----|-------|
| 4   | x | 30 | 18 | 8     | PZ 2        | 500 | 25390 |
| 4   | x | 40 | 21 | 8     | PZ 2        | 500 | 25400 |
| 4   | x | 50 | 30 | 8     | PZ 2        | 500 | 25410 |
| 4   | x | 60 | 35 | 8     | PZ 2        | 250 | 25420 |
| 4   | x | 70 | 60 | 8     | PZ 2        | 250 | 25425 |
| 4,5 | x | 40 | 25 | 9     | PZ 2        | 500 | 25450 |
| 4,5 | x | 50 | Vd | 9     | PZ 2        | 500 | 25460 |
| 4,5 | x | 60 | 35 | 9     | PZ 2        | 250 | 25465 |
| 5   | x | 40 | 25 | 10    | PZ 2        | 500 | 25500 |
| 5   | x | 50 | 30 | 10    | PZ 2        | 250 | 25510 |
| 5   | x | 60 | 35 | 10    | PZ 2        | 250 | 25520 |
| 6   | x | 40 | Vd | 12    | PZ 3        | 250 | 25560 |
| 6   | x | 50 | Vd | 12    | PZ 3        | 250 | 25570 |
| 6   | x | 60 | Vd | 12    | PZ 3        | 150 | 25575 |
| 6   | x | 70 | Vd | 12    | PZ 3        | 150 | 25580 |
| 6   | x | 80 | 48 | 12    | PZ 3        | 150 | 25585 |
| 6   | x | 90 | 54 | 12    | PZ 3        | 150 | 25590 |

Vd = volledige draad

- ▶ op aanvraag ook met volledige draad tot lengte 70 mm
- ▶ **toepassing:**
  - ▶ universele houtschroef ook voor gebruik met kunststof pluggen
  - ▶ ander beschikbaar materiaal:
  - ▶ roestvrij staal: "VBU TF / in A2" op pagina 01-16
  - ▶ wit verzinkt staal