


Schroef met scherpe freespunt - grote platbolkop - conisch onder de kop

Torx aandrijving




						verzinkt staal	
						SUPER WOOD TPL TX / VZ	
Ø	x	L	Ls	Ø kop	aandrijving	VE	code
6	x	60	30	16	TX 30	50	34498
6	x	80	40	16	TX 30	50	34500
6	x	100	50	16	TX 30	50	34502
6	x	120	50	16	TX 30	50	34504
6	x	140	75	16	TX 30	50	34506
6	x	160	75	16	TX 30	50	34508
6	x	180	75	16	TX 30	50	34510
6	x	200	75	16	TX 30	50	34512
6	x	220	75	16	TX 30	50	34514
6	x	240	75	16	TX 30	50	34516
8	x	80	52	22	TX 40	50	34520
8	x	100	52	22	TX 40	50	34522
8	x	120	52	22	TX 40	50	34524
8	x	140	52	22	TX 40	50	34526
8	x	160	80	22	TX 40	50	34528
8	x	180	80	22	TX 40	50	34530
8	x	200	80	22	TX 40	50	34532
8	x	220	80	22	TX 40	50	34534
8	x	240	80	22	TX 40	50	34536
8	x	260	80	22	TX 40	50	34538
8	x	280	80	22	TX 40	50	34540
8	x	300	100	22	TX 40	50	34542
8	x	320	100	22	TX 40	50	34544
8	x	340	100	22	TX 40	50	34546
8	x	360	100	22	TX 40	50	34548
8	x	380	100	22	TX 40	50	34550
8	x	400	100	22	TX 40	50	34552
10	x	80	52	25	TX 40	50	34560
10	x	100	52	25	TX 40	50	34562
10	x	120	52	25	TX 40	50	34564
10	x	140	52	25	TX 40	50	34566

- ▶ **CE-certificaat** op basis van de Europese norm EN 14592: 2009, bevestigingsartikelen voor hout
- ▶ discuskop voor een hogere trekweerstand - beter aantrekken van verbindingen.
- ▶ aanduiding van de schroeflengte op de kop, maakt het eenvoudiger om de verankeringsdiepte te bepalen zonder deze te moeten demonteren
- ▶ freespunt voor een beperking van de schroefweerstand
- ▶ schuine draad, voor een hogere uittrekwaarde
- ▶ scherpe punt in combinatie met de freespunt, vermindert het risico op het splijten van het hout en zorgt voor een nauwkeurige bevestiging
- ▶ bevestiging met hoge uittrekwaarde, voorbereiden voor de grote schroeflengtes
- ▶ **toepassing:**
 - ▶ ideale schroef voor alle gebruik, zowel binnen als buiten (rvs versie), inclusief voor assembleren van houten geraamten, skeletbouw, omheiningen, pergola's, enz. ...
 - ▶ sarking: verbinding van de tengellat op de houten balken, uitsluitend in combinatie met harde isolatie

➤ vervolg

Schroef met scherpe freespunt - grote platbolkop - conisch onder de kop

Torx aandrijving



↳ vervolg



verzinkt staal

SUPER WOOD TPL TX / VZ

Ø	x	L	Ls	Ø kop	aandrijving	VE	code
10	x	160	80	25	TX 40	50	34568
10	x	180	80	25	TX 40	50	34570
10	x	200	80	25	TX 40	50	34572
10	x	220	80	25	TX 40	50	34574
10	x	240	80	25	TX 40	50	34576
10	x	260	80	25	TX 40	50	34578
10	x	280	80	25	TX 40	50	34580
10	x	300	80	25	TX 40	50	34582
10	x	320	80	25	TX 40	50	34584
10	x	340	80	25	TX 40	50	34586
10	x	360	80	25	TX 40	50	34588
10	x	380	80	25	TX 40	50	34590
10	x	400	80	25	TX 40	50	34592

- ▶ **CE-certificaat** op basis van de Europese norm EN 14592: 2009, bevestigingsartikelen voor hout
- ▶ discuskop voor een hogere trekweerstand - beter aantrekken van verbindingen.
- ▶ aanduiding van de schroeflengte op de kop, maakt het eenvoudiger om de verankeringsdiepte te bepalen zonder deze te moeten demonteren
- ▶ freespunt voor een beperking van de schroefweerstand
- ▶ schuine draad, voor een hogere uittrekwaarde
- ▶ scherpe punt in combinatie met de freespunt, vermindert het risico op het splijten van het hout en zorgt voor een nauwkeurige bevestiging
- ▶ bevestiging met hoge uittrekwaarde, voorbereid voor de grote schroeflengtes
- ▶ **toepassing:**
 - ▶ ideale schroef voor alle gebruik, zowel binnen als buiten (rvs versie), inclusief voor assembleren van houten geraamten, skeletbouw, omheiningen, pergola's, enz. ...
 - ▶ sarking: verbinding van de tengellat op de houten balken, uitsluitend in combinatie met harde isolatie