

**Dorpelhoek / stoelhoek**

standaard dikte



						gegalvaniseerd staal Z275	
						GH STOELHOEK	
hoogte (mm)	diepte (mm)	breedte (mm)	dikte (mm)	aantal gaten Ø 4,5	VE	code	
25	25	15	2	4	100	op aanvraag	
30	30	15	2	4	100	op aanvraag	
40	40	15	2	4	100	op aanvraag	
40	40	17	1,5	4	50	1329004	
50	50	15	2	4	100	op aanvraag	
50	50	17	2,0	4	20	1329005	
60	60	20	2	4	50	op aanvraag	
75	75	17	2,0	4	20	1329008	
80	80	20	2	4	50	op aanvraag	
100	100	20	2	6	100	op aanvraag	
120	120	20	2	6	100	op aanvraag	

► hoekanker 90° voor niet-structurele toepassingen

**Dorpelhoek / stoelhoek**

extra stevig



						gegalvaniseerd staal Z275	
						GH STOELHOEK (DIK)	
hoogte (mm)	diepte (mm)	breedte (mm)	dikte (mm)	aantal gaten Ø 4,5	VE	code	
40	40	20	3	4	20	op aanvraag	
60	60	20	3	4	20	op aanvraag	
80	80	20	5	4	20	op aanvraag	
100	100	20	5	4	20	op aanvraag	
120	120	20	5	4	20	op aanvraag	
140	140	20	5	4	20	op aanvraag	
160	160	20	5	6	20	op aanvraag	

► dik hoekijzer 90° voor niet-structurele toepassingen