


Zeskantkop met kraag - RVS schroef

montage in staal, aluminium of RVS




martensitisch roestvrij staal		martensitisch roestvrij staal met dichtingsring RVS							
corrosieweerstand > 20 cycli Kesternich		corrosieweerstand > 20 cycli Kesternich							
PERCINOX TH		PERCINOX TH + RD							
BC*	Ø x L	min K	max K	SW	VE	code	Ø vulca RVS	VE	code
3	5,5 x 25	-	13	8	100	376060			
3	5,5 x 25	-	11	8			16	100	376062

*boorcapaciteit plaat: 3 mm staal / 3 mm aluminium / 1 mm RVS

Zeskantkop - industriële schroef RVS

op aluminium ondergrond



austenitisch roestvrij staal A2 AISI 304					
corrosieweerstand > 30 cycli Kesternich					
PERFIX 3 TH					
BC op Alu	Ø x L	max K	SW	VE	code
1,75 - 3	5,5 x 19	7	8	500	300468
1,75 - 3	5,5 x 25	13	8	500	300466
1,75 - 3	5,5 x 50	38	8	100	300469
1,75 - 3	5,5 x 60	46	8	200	300490
1,75 - 3	5,5 x 70	56	8	200	300492
1,75 - 3	5,5 x 60*	46	8	100	300588
1,75 - 3	5,5 x 70*	56	8	100	300598

* austenitisch RVS A4 AISI 316