

Zeskantkop beschermd door een inox omhulsel (kap)

montage in staal



BC	Ø X L	ref.	min K	max K	SW	Ø ring vulca	ongelakt		gelakt	
							VE	code	VE	code
2 - 4 x 0,75	4,8 x 20	4T		4 x 0,75	8	16	100	263150	100	263151
2-5 x 0,75	4,8 x 36	5T		5 x 0,75	8	16	100	263155	100	263156
1,5 - 4	5,5 x 25	4PI		9	8	14	100	263102	100	263103
3 x 0,75/1,5	6,3 x 22	P1.5		5	8	14	100	262900	100	262901
1,5 - 6	6,3 x 25	P6		8	8	16	100	263000	100	263001
1,5 - 6	6,3 x 50	P6	17	33	8	16	100	263004	100	-
1,5 - 6	6,3 x 60	P6	20	43	8	16	100	263008	100	263009
1,5 - 6	6,3 x 75	P6	32	58	8	16	100	263012	100	263013
1,5 - 6	6,3 x 100	P6	52	83	8	16	100	263016	100	263017
1,5 - 6	6,3 x 130	P6	72	113	8	16	100	263020	100	263021
1,5 - 6	6,3 x 160	P6	102	143	8	16	100	263024	100	263025
1,5 - 6	6,3 x 190	P6	112	173	8	16	100	263028	100	263029
1,5 - 6	6,3 x 230	P6	152	213	8	16	100	263032	100	263033
4 - 12	5,5 x 32	P12		8	8	16	100	263040	100	263041
4 - 12	5,5 x 85	P12	18	60	8	16	100	263044	100	263045
4 - 12	5,5 x 105	P12	38	80	8	16	100	263048	100	263049
4 - 12	5,5 x 130	P12	63	105	8	16	100	263052	100	263053
4 - 12	5,5 x 160	P12	93	115	8	16	100	263056	100	263057
4 - 12	5,5 x 190	P12	103	165	8	16	100	263060	100	263061
4 - 12	5,5 x 230	P12	143	205	8	16	100	263064	100	-
4 x 0,75	6,5 x 38	hout		4 x 0,75	8	16	100	263070	100	263071
4 x 0,75	6,5 x 75	hout		20	8		100	263074	100	263072
4 x 0,75	6,5 x 100	hout	20	45	8	16	100	263078	100	263079
4 x 0,75	6,5 x 130	hout	45	75	8	16	100	263082	100	263083
4 x 0,75	6,5 x 160	hout	75	95	8	16	100	263086	100	263087
4 x 0,75	6,5 x 190	hout	95	125	8	16	100	263090	100	263091
4 x 0,75	6,5 x 230	hout	125	145	8	16	100	263094	100	263095

- ▶ zelfborende schroef met boorpunt (geen voorboring)
- ▶ zeskantkop 8 mm - RVS A2 kap + ring in RVS A2
- ▶ schacht: behandeld staal supraccoat 2C