



Zamac kop (zink/alu) - zeskantkop

montage in staal - schroef met anti-corrosie behandeling



											blanke kop		gelakte kop	
											behandeld staal supracoat 2C zamac kop (zink/alu) + rd. vulca / EPDM		behandeld staal supracoat 2C zamac kop (zink/alu) + rd. vulca / EPDM	
											corrosieweerstand = 15 cycli Kesternich		corrosieweerstand = 15 cycli Kesternich	
											ZACROVIS/ 2C BLANK		ZACROVIS/ 2CL GELAKT	
BC	Ø	x	L	ref.	min K	max K	SW	vulca	Rd. Ø		VE	code	VE	code
2 - 4 x 0,75	4,8	x	25	4T SF	-	10	10	Alu	14		100	333030	100	333035
2 - 5 x 0,75	4,8	x	36	5T PI	-	16	10	Alu	14		100	333100	100	333105
3 x 0,75 of 1,5	6,3	x	22	3T/1,5	-	8	8	Alu	14		100	301070	100	301066
3 x 0,75 of 1,5	6,3	x	22	3T/1,5	-	8	12	Alu	14		100	333400	100	333405
3 x 0,75 of 1,5	6,3	x	22	3T/1,5	-	7	12	RVS	19		100	333600	100	333605
4 x 0,75 of 2,5	6,3	x	25	4T/2,5	-	8	12	Alu	14		100	333610	100	333615
4 x 0,75 of 2,5	6,3	x	32	4T/2,5	-	15	12	Alu	14		100	333702	100	333707
4 x 0,75 of 2,5	6,3	x	32	4T/2,5	-	14	12	RVS	19		100	333700	100	333705
4 x 0,75 of 2,5	6,3	x	45	4T/2,5	-	30	12	-	-		100	333719	100	333722
4 x 0,75 of 2,5	6,3	x	45	4T/2,5	-	28	12	Alu	14		100	333710	100	333713
4 x 0,75 of 2,5	6,3	x	45	4T/2,5	-	27	12	RVS	19		100	333720	100	333723
4 x 0,75 of 2,5	6,3	x	65	4T/2,5	-	50	12	-	-		100	333908	100	333921
4 x 0,75 of 2,5	6,3	x	70	4T/2,5	-	55	12	-	-		100	333910	100	333911
4 x 0,75 of 2,5	6,3	x	80	4T/2,5	36	65	12	-	-		100	333885	100	333888
4 x 0,75 of 2,5	6,3	x	100	4T/2,5	41	85	12	-	-		100	333890	100	333893
1,5 - 4	4,8	x	22	4	-	9	10	Alu	14		100	333090	100	333095
1,5 - 4	5,5	x	25	4PI	-	7	10	Alu	14		100	333200	100	333205
1,5 - 4	5,5	x	25	4PI	-	6	10	RVS	19		100	333203	100	333206
1,5 - 4	5,5	x	38	4PI	-	16	10	Alu	14		100	330820	100	330821
1,5 - 4	5,5	x	38	4PI	-	15	10	RVS	19		100	330682	100	330683
1,5 - 6	6,3	x	38	6	-	23	12	Alu	14		100	333798	100	333803
1,5 - 6	6,3	x	38	6	-	22	12	RVS	19		100	333800	100	333805
1,5 - 6	6,3	x	50	6	-	37	12	-	-		100	335720	100	335721
1,5 - 6	6,3	x	50	6	-	34	12	RVS	19		100	335727	100	335782
1,5 - 6	6,3	x	60	6	23	47	12	-	-		100	335786	100	335787


*gekleemde Zamac kop

- ▶ 20 jaar garantie tegen corrosie van de schroefkop
- ▶ PV Veritas Nr. DLC / 79304/1 (weerstand tegen corrosie van de schroefkop)
- ▶ de zamac gietvorm maakt stevig aandraaien mogelijk
- ▶ PI: Pilotpunt, speciaal ontworpen voor bevestiging van meerdere dunne platen; maakt boren in alle platen mogelijk voor het inschroeven in de ondergrond
- ▶ ref. 4T: boorcapaciteit van 2 tot 4 platen van 0,75 mm

vervolg ➤

Zamac kop (zink/alu) - zeskantkop

montage in staal - schroef met anti-corrosie behandeling




blanke kop

gelakte kop

behandeld staal supracoat 2C zamac kop (zink/alu) + rd. vulca / EPDM	behandeld staal supracoat 2C zamac kop (zink/alu) + rd. vulca / EPDM
corrosieweerstand = 15 cycli Kesternich	corrosieweerstand = 15 cycli Kesternich
ZACROVIS/ 2C BLANK	ZACROVIS/ 2CL GELAKT

vervolg ↗



BC	Ø	x	L	ref.	min K	max K	SW	vulca	Rd. Ø	VE	code	VE	code
1,5 - 6	6,3	x	75	6	38	62	12	-	-	100	333860	100	333865
1,5 - 6	6,3	x	85	6	41	72	12	-	-	100	333979	100	333974
1,5 - 6	6,3	x	100	6	56	87	12	-	-	100	333897	100	333899
1,5 - 6	6,3	x	125	6	71	112	12	-	-	100	333920	100	333925
1,5 - 6	6,3	x	160	6	80	147	12	-	-	100	333930	100	333935
1,5 - 6	6,3	x	200*	6	146	187	12	-	-	100	333953	100	333954
2 - 6	6,3	x	25	6	-	7	12	Alu	14	100	333651	100	333653
2 - 6	6,3	x	25	6	-	6	12	RVS	19	100	333650	100	333655
2 - 8	5,5	x	27	8	-	12	10	Alu	14	100	333215	100	333220
2 - 8	5,5	x	27	8	-	11	10	RVS	19	100	333226	100	333229
2 - 8	6,3	x	33	8	-	12	12	Alu	14	100	335776	100	333675
2 - 8	6,3	x	33	8	-	11	12	RVS	19	100	335777	100	335778
2 - 8	6,3	x	70	8	37	51	12	-	-	100	335730	100	335732
2 - 8	6,3	x	75	8	42	56	12	-	-	100	335735	100	335736
2 - 8	6,3	x	85	8	45	66	12	-	-	100	335738	100	335740
2 - 8	6,3	x	105	8	60	86	12	-	-	100	335744	100	335745
2 - 8	6,3	x	125	8	65	106	12	-	-	100	335749	100	335750
2 - 8	6,3	x	145	8	85	126	12	-	-	100	335753	100	335754
2 - 8	6,3	x	165*	8	105	146	12	-	-	100	335759	100	335760
4 - 12	5,5	x	32	12	-	10	10	Alu	14	100	333300	100	333305
4 - 12	5,5	x	32	12	-	9	10	RVS	19	100	333303	100	333304
4 - 12	5,5	x	85	12	23	63	12	-	-	100	333315	100	333316
4 - 12	6	x	75	12	42	54	12	-	-	100	333916	100	333917
4 - 12	6	x	85	12	22	64	12	-	-	100	333870	100	333872
4 - 12	6	x	105	12	42	84	12	-	-	100	333875	100	333877
4 - 12	6	x	120	12	57	99	12	-	-	100	333969	100	333971
4 - 12	6	x	145	12	82	124	12	-	-	100	333880	100	333882
4 - 12	6	x	180*	12	117	159	12	-	-	100	333946	100	333947
4 - 12	6	x	200*	12	137	179	12	-	-	100	333950	100	333951
4 - 15	6	x	35	15	-	12	12	Alu	14	100	333745	100	333752
4 - 15	6	x	35	15	-	11	12	RVS	19	100	333750	100	333755
4 - 15	6	x	45	15	-	22	12	Alu	14	100	333845	100	333852
4 - 15	6	x	45	15	-	21	12	RVS	19	100	333850	100	333855
4 - 15	6	x	55	15	14	34	12	-	-	100	333760	100	333761

*gekleemde Zamac kop

- ▶ 20 jaar garantie tegen corrosie van de schroefkop
- ▶ PV Veritas Nr. DLC / 79304/1 (weerstand tegen corrosie van de schroefkop)
- ▶ de zamac gietvorm maakt stevig aandraaien mogelijk
- ▶ PI: Pilotpunt, speciaal ontworpen voor bevestiging van meerdere dunne platen; maakt boren in alle platen mogelijk voor het inschroeven in de ondergrond
- ▶ ref. 4T: boorcapaciteit van 2 tot 4 platen van 0,75 mm