



Zeskantkop met kraag

montage in staal



schroef
zonder ring

blanke schroef
gemonteerd
met dichtingsring

gelakte schroef
gemonteerd
met dichtingsring

staal verzinkt	staal verzinkt + ring vulca Galva / EPDM	staal verzinkt + ring vulca Galva / EPDM
FASTOVIS TH / ZN	FASTOVIS TH / ZN + RD	COLORVIS TH / ZNL + RD

BC	Ø x L	ref.	min K	max K	SW	VE	code	Ø vulca Galva	VE	code	Ø vulca Galva	VE	code
2 - 4 x 0,75	4,8 x 20	4T SF	-	4 x 0,75	8	500	283920						
2 - 4 x 0,75	4,8 x 20	4T SF	-	4 x 0,75	8			14	100	283930	14	100	285700
3 x 0,75 of 1,5	5,5 x 25	1,5PI	-	10	8	500	335695						
3 x 0,75 of 1,5	6,3 x 22	3T/1,5	-	7	10	100	334000						
3 x 0,75 of 1,5	6,3 x 22	3T/1,5	-	5	10			16	100	334020	14	100	334002
4 x 0,75 of 2,5	6,3 x 25	4T/2,5	-	10	10	100	285065						
4 x 0,75 of 2,5	6,3 x 25	4T/2,5	-	8	10			16	100	372105	14	100	285788
4 x 0,75 of 2,5	6,3 x 32	4T/2,5	-	17	10	100	285070						
4 x 0,75 of 2,5	6,3 x 32	4T/2,5	-	15	10			16	100	372134	14	100	285793
4 x 0,75 of 2,5	6,3 x 45	4T/2,5	-	30	10	100	285073						
4 x 0,75 of 2,5	6,3 x 45	4T/2,5	-	28	10			16	100	372135	14	100	372149
4 x 0,75 of 2,5	6,3 x 70	4T/2,5	-	55	10	100	331725						
4 x 0,75 of 2,5	6,3 x 70	4T/2,5	-	53	10			16	100	372227	16	100	285830
4 x 0,75 of 2,5	6,3 x 80	4T/2,5	36	65	10	100	331730						
4 x 0,75 of 2,5	6,3 x 80	4T/2,5	34	63	10			16	100	372230	16	100	285852
4 x 0,75 of 2,5	6,3 x 100	4T/2,5	41	85	10	100	331750						
4 x 0,75 of 2,5	6,3 x 100	4T/2,5	39	83	10			16	100	372240	16	100	285855
2 - 5 x 0,75	4,8 x 36	5T PI	-	18	8	100	285075						

(*) behandeld staal Supracoat 2C



- ▶ PI: pilootpunt, speciaal ontworpen voor bevestiging van meerdere dunne platen, maakt boren in alle platen mogelijk voor het inschroeven in de ondergrond
- ▶ ref. 4T: boorcapaciteit van 2 tot 4 platen van 0,75 mm
- ▶ oppervlakte behandeld staal Supracoat 2C + andere diameter van vulca ring op aanvraag.

vervolg ➤

Zeskantkop met kraag

montage in staal

↳ vervolg



schroef
zonder ring



blanke schroef
gemonteerd
met dichtingsring



gelakte schroef
gemonteerd
met dichtingsring

staal verzinkt	staal verzinkt + ring vulca Galva / EPDM	staal verzinkt + ring vulca Galva / EPDM
FASTOVIS TH / ZN	FASTOVIS TH / ZN + RD	COLORVIS TH / ZNL + RD

BC	Ø x L	ref.	min K	max K	SW	VE	code	Ø vulca Galva	VE	code	Ø vulca Galva	VE	code
2 - 5 x 0,75	4,8 x 36	5T PI	-	16	8			14	100	371160	14	100	285600
1,5 - 4	4,8 x 13	4	-	3	8	1000	285155						
1,5 - 4	4,8 x 16	4	-	6	8	1000	285160						
1,5 - 4	4,8 x 16	4	-	4	8			14	100	371091	14	100	285165
1,5 - 4	4,8 x 19	4	-	9	8	1000	285190						
1,5 - 4	4,8 x 19	4	-	7	8			14	100	371103	14	100	285196
1,5 - 4	4,8 x 22	4	-	12	8	1000	285220						
1,5 - 4	4,8 x 22	4	-	10	8			14	100	371106	14	100	285581
1,5 - 4	4,8 x 25	4	-	15	8	1000	285250						
1,5 - 4	4,8 x 25	4	-	13	8			14	100	371114	14	100	285590
1,5 - 4	4,8 x 32	4	-	22	8	1000	285320						
1,5 - 4	4,8 x 32	4	-	20	8			14	100	371121	14	100	285605
1,5 - 4	4,8 x 38	4	-	28	8	1000	285400						
1,5 - 4	4,8 x 38	4	-	26	8			14	100	371124	14	100	285610
1,5 - 4	4,8 x 45	4	-	35	8	1000	285450						
1,5 - 4	5,5 x 25	4PI	-	11	8	500	284900						
1,5 - 4	5,5 x 25	4PI	-	11	8	100	284902						
1,5 - 4	5,5 x 25	4PI	-	9	8			14	100	372084	14	100	285620
1,5 - 4	5,5 x 32	4PI	-	16	8	500	285490						
1,5 - 4	5,5 x 32	4PI	-	14	8			14	100	372089	14	100	286102
1,5 - 4	5,5 x 38	4PI	-	20	8	500	285500						
1,5 - 4	5,5 x 38	4PI	-	18	8			14	100	372097	14	100	285651
1,5 - 4	5,5 x 48	4PI	10	19	8	500	284960						
1,5 - 4	5,5 x 48	4PI	8	17	8			14	100	286103	14	100	286104
1,5 - 5	5,5 x 19	5	-	7	8	500	284890						
1,5 - 5	5,5 x 19	5	-	5	8			14	100	372070	14	100	285617
1,5 - 5	5,5 x 32	5	-	20	8	500	284905						
1,5 - 5	5,5 x 32	5	-	18	8			14	100	372072	14	100	372040
1,5 - 5	5,5 x 38	5	-	26	8	500	284920						
1,5 - 5	5,5 x 38	5	-	24	8			14	100	372074	14	100	285654
1,5 - 5	5,5 x 50	5	-	38	8	100	284940						
1,5 - 5	5,5 x 50	5	-	36	8			16	100	286110	14	100	286112
1,5 - 5	5,5 x 57	5	30	45	8	100	284950						
1,5 - 5	5,5 x 57	5	28	43	8			16	100	286120			

(*) behandeld staal Supracoat 2C



- ▶ PI: pilotpunt, speciaal ontworpen voor bevestiging van meerdere dunne platen, maakt boren in alle platen mogelijk voor het inschroeven in de ondergrond
- ▶ ref. 4T: boorcapaciteit van 2 tot 4 platen van 0,75 mm
- ▶ oppervlakte behandeld staal Supracoat 2C + andere diameter van vulca ring op aanvraag.

↳ vervolg

Zeskantkop met kraag

montage in staal

↳ vervolg



schroef
zonder ring



blanke schroef
gemonteerd
met dichtingsring



gelakte schroef
gemonteerd
met dichtingsring

staal verzinkt	staal verzinkt + ring vulca Galva / EPDM		staal verzinkt + ring vulca Galva / EPDM	
FASTOVIS TH / ZN	FASTOVIS TH / ZN + RD		COLORVIS TH / ZNL + RD	

BC	Ø x L	ref.	min K	max K	SW	VE	code	Ø vulca Galva	VE	code	Ø vulca Galva	VE	code
1,5 - 5	5,5 x 70	5	33	58	8	100	284955						
1,5 - 5	5,5 x 70	5	31	56	8			16	100	286125	16	100	285617
1,5 - 6	6,3 x 38	6	-	26	10	100	285080						
1,5 - 6	6,3 x 38	6	-	24	10			16	100	372140	14	100	285810
1,5 - 6	6,3 x 50	6	-	38	10	100	285100						
1,5 - 6	6,3 x 50	6	-	36	10			16	100	372150	14	100	285820
1,5 - 6	6,3 x 75	6	39	63	10	100	285120						
1,5 - 6	6,3 x 75	6	37	61	10			16	100	372157	16	100	285835
1,5 - 6	6,3 x 100	6	57	88	10	100	285125						
1,5 - 6	6,3 x 100	6	55	86	10			16	100	372159	16	100	372164
1,5 - 6	6,3 x 100	6	55	86	10			19	100	372158			
1,5 - 6	6,3 x 125	6	72	113	10	100	285128						
1,5 - 6	6,3 x 125	6	70	111	10			16	100	372161	16	100	372163
1,5 - 6	6,3 x 160	6	81	148	10	100	285129						
1,5 - 6	6,3 x 160	6	79	146	10			16	100	372196	16	100	372197
1,5 - 6	6,3 x 200	6 / 2C	121	188	10	100	332931						
1,5 - 6	6,3 x 200	6 / 2C	119	186	10			16	100	372046	16	100	372049
2 - 6	6,3 x 19	6	-	7	10	500	285000						
2 - 6	6,3 x 19	6	-	5	10			16	100	372100	14	100	285760
2 - 6	6,3 x 25	6	-	13	10	500	285050						
2 - 6	6,3 x 25	6	-	13	10	100	285051						
2 - 6	6,3 x 25	6	-	11	10			16	100	372120	14	100	285771
2 - 8	5,5 x 28	8	-	14	8	100	284903						
2 - 8	5,5 x 28	8	-	12	8			14	100	372020	14	100	285625
2 - 8	6,3 x 33	8	-	17	10	500	285130						
2 - 8	6,3 x 33	8	-	17	10	100	285131						
2 - 8	6,3 x 33	8	-	15	10			16	100	372130	14	100	372142
2 - 8	6,3 x 70	8	37	54	10	100	332400						
2 - 8	6,3 x 70	8	35	52	10			16	100	372160	16	100	285826
2 - 8	6,3 x 85	8	45	69	10	100	332500						
2 - 8	6,3 x 85	8	43	67	10			16	100	372170	16	100	285840
2 - 8	6,3 x 105	8	60	89	10	100	332600						
2 - 8	6,3 x 105	8	58	87	10			16	100	372180	16	100	372181
2 - 8	6,3 x 125	8	65	109	10	100	332700						

(*) behandeld staal Supracoat 2C



- ▶ PI: pilotpunt, speciaal ontworpen voor bevestiging van meerdere dunne platen, maakt boren in alle platen mogelijk voor het inschroeven in de ondergrond
- ▶ ref. 4T: boorcapaciteit van 2 tot 4 platen van 0,75 mm
- ▶ oppervlakte behandeld staal Supracoat 2C + andere diameter van vulca ring op aanvraag.

↳ vervolg

Zeskantkop met kraag

montage in staal

↳ vervolg



schroef
zonder ring



blanke schroef
gemonteerd
met dichtingsring



gelakte schroef
gemonteerd
met dichtingsring

staal verzinkt	staal verzinkt + ring vulca Galva / EPDM	staal verzinkt + ring vulca Galva / EPDM
FASTOVIS TH / ZN	FASTOVIS TH / ZN + RD	COLORVIS TH / ZNL + RD

BC	Ø x L	ref.	min K	max K	SW	VE	code	Ø vulca Galva	VE	code	Ø vulca Galva	VE	code
2 - 8	6,3 x 125	8	63	107	10			16	100	372190	16	100	285860
2 - 8	6,3 x 145	8	85	129	10	100	332800						
2 - 8	6,3 x 145	8	83	127	10			16	100	372200	16	100	285865
2 - 8	6,3 x 165	8 / 2C	105	149	10	100	332901						
2 - 8	6,3 x 165	8 / 2C	103	147	10			16	100	372210	16	100	285867
4 - 12	5,5 x 32	12	-	13	8	100	284910						
4 - 12	5,5 x 32	12	-	11	8			14	100	372030	14	100	285635
4 - 12	5,5 x 40	12	-	21	8	100	284931						
4 - 12	5,5 x 40	12	-	19	8			14	100	284965	14	100	285640
4 - 12	5,5 x 51	12	7	32	8	100	284970						
4 - 12	5,5 x 51	12	5	30	8			16	100	284972	16	100	285670
4 - 12	5,5 x 67	12	20	48	8	100	284975						
4 - 12	5,5 x 67	12	18	46	8			16	100	284977	16	100	285673
4 - 12	5,5 x 76	12	16	57	8	100	284980						
4 - 12	5,5 x 76	12	14	55	8			16	100	284982	16	100	285676
4 - 12	5,5 x 100	12	35	81	8	100	284985						
4 - 12	5,5 x 100	12	33	79	8			16	100	284987	16	100	285679
4 - 12	6 x 85	12	23	66	10	100	331600						
4 - 12	6 x 85	12	21	64	10			16	100	372260	16	100	372261
4 - 12	6 x 105	12	43	86	10	100	331610						
4 - 12	6 x 105	12	41	84	10			16	100	372265	16	100	372266
4 - 12	6 x 120	12	58	101	10	100	331620						
4 - 12	6 x 120	12	56	99	10			16	100	372267	16	100	372269
4 - 12	6 x 145	12	83	126	10	100	331640						
4 - 12	6 x 145	12	81	124	10			16	100	372270	16	100	372271
4 - 12	6 x 180	12 / 2C	118	161	10	100	331651						
4 - 12	6 x 180	12 / 2C	116	159	10			16	100	372285	16	100	372286
4 - 12	6 x 200	12 / 2C	138	181	10	100	331659						
4 - 12	6 x 200	12 / 2C	136	179	10			16	100	372296	16	100	372297
4 - 15	6 x 35	15	-	16	10	100	331240						
4 - 15	6 x 35	15	-	14	10			16	100	372138	14	100	285806
4 - 15	6 x 45	15	-	26	10	100	331250						
4 - 15	6 x 45	15	-	24	10			16	100	372148	14	100	285815
4 - 15	6 x 55	15	15	36	10	100	331260						
4 - 15	6 x 55	15	13	34	10			16	100	331261	16	100	285823

(*) behandeld staal Supraccoat 2C

- ▶ PI: pilotpunt, speciaal ontworpen voor bevestiging van meerdere dunne platen, maakt boren in alle platen mogelijk voor het inschroeven in de ondergrond
- ▶ ref. 4T: boorcapaciteit van 2 tot 4 platen van 0,75 mm
- ▶ oppervlakte behandeld staal Supraccoat 2C + andere diameter van vulca ring op aanvraag.