

**Zeskantkop met kraag**

reparatieschroef op staalplaat - met gereduceerde boorpunt




schroef gemonteerd met dichtingsring

staal verzinkt + Duracoat

corrosieweerstand = 15 cycli Kesternich

**FASTORVIS REPAIR + RD. Ø16 MM**




BC	Ø	x	L	max K	SW	Ø vulca galva	VE	code
2 x 1,0 mm	8	x	25	7	8	16	200	1372180

- gecementeerd staal, verzinkt
- oppervlakte behandeld, bestand tegen corrosie 15 cycli Kesternich
- **toepassing:** overlapschroef of reparatieschroef voor bestaande gaten van max. Ø 6,5 mm in staalplaat

**Zeskantkop met kraag**

overlapschroef met anti-corrosie behandeling



							staal geel verzinkt	supracoat 2C		supracoat 3C		
							corrosieweerstand = 2 cycli Kesternich	corrosieweerstand = 15 cycli Kesternich		corrosieweerstand = 30 cycli Kesternich		
							<b>FASTOVIS FC / GVZ</b>	<b>FASTOVIS FC / 2C</b>		<b>FASTOVIS FC / 3C</b>		
BC	Ø	x	L	ref.	max K	SW	VE	code	VE	code	VE	code
2 x 0,75	4,8	x	16	FC-E*	2 x 0,75	8	500	284100	500	284104	500	284105
2 - 4 x 0,75	4,8	x	17	FC-R 2	4 x 0,75	8	500	284110	500	284113	500	284115
2 - 4 x 0,75	4,8	x	17	FC-R 2	4 x 0,75	8	100	284112				
2 - 4 x 0,75	4,8	x	20	FC-SF	4 x 0,75	8	500	283923 **	500	283926	500	283934

\*scherpe punt - \*\*wit verzinkt