



Zeskantkop - dubbele schroefdraad speciaal sandwichpanelen

montage in hout



blanke schroef
gemonteerd met dichtingsring

gelakte schroef
gemonteerd met dichtingsring

behandeld staal supraccoat 2C
+ rd. vulca alu / EPDM

behandeld staal supraccoat 2C
+ rd. vulca alu / EPDM

corrosieweerstand
= 15 cycli Kesternich

corrosieweerstand
= 15 cycli Kesternich

FASTOVIS HOUT
DF / 2C + VA 19

COLORVIS HOUT
DF / 2CL + VA 19

BC	Ø x L	min K	max K	SW	Ø vulca alu	VE	code	VE	code
4 x 0,75	6,5 x 90	25	40	8	19	100	551441	100	551457
4 x 0,75	6,5 x 110	45	60	8	19	100	551443	100	551462
4 x 0,75	6,5 x 130	65	80	8	19	100	551445	100	551467
4 x 0,75	6,5 x 150	85	100	8	19	100	551447	100	551477
4 x 0,75	6,5 x 200	105	150	8	19	100	551451	100	551452

BC: boorcapaciteit door staal (minimum / maximum) - Ø ring: diameter buitenkant dichtingsringen

► bovendraad Ø 7 mm met pas 2,54: vermijdt indeuken van de bovenplaat van het sandwichpaneel bij het inschroeven