


Platte kop Ø 12 mm

montage in staalplaat



							staal geel verzinkt		behandeld staal supracoaat 2C	
							corrosieweerstand = 2 cycli Kesternich		corrosieweerstand = 15 cycli Kesternich	
							EVB SC / GVZ		EVB SC / 2C	
BC	Ø	x	L	max K	Ls	aandrijving	VE	code	VE	code
0,75 - 2,5	4,8	x	16	-	10	PH 2	1 000	309865	1 000	309863
0,75 - 2,5	4,8	x	25	5	16	PH 2	1 000	309860	1 000	309961

BC: boorcapaciteit in staal (minimum / maximum)

- ▶ vlakke kop zonder conus
- ▶ kop Ø: 12 mm

Platbolkop - esthetische Torx schroef - kop Ø 12 mm + neopreen rondel gelakt in RAL-kleuren

voor montage damwandplaten op hout



			platbolkop gelakte kop/ RAL	
			staal verzinkt + neopreen rondel	
			corrosieweerstand = 2 cycli Kesternich	
			BELVIS HOUT/ TX GELAKT	
BC	Ø x L	aandrijving	VE	code
2	4,8 x 20	Torx 25	100	1396000
2	4,8 x 35	Torx 25	100	1395391

- ▶ esthetische schroef in staal verzinkt: kop gelakt in RAL-kleuren
- ▶ kop: Ø 12 mm, EPDM 10 mm
- ▶ **schroeftoepassing:** voor wandplaten op hout
- ▶ 4,8 x 20 dient voor plaat/ plaat-bevestiging (overlap)
- ▶ lengte 60 en 80 mm op aanvraag verkrijgbaar

Bithouder voor BELVIS HOUT TX + bit



DOPSLEUTEL EN BITJE VOOR BELVIS HOUT TX				
type	L	aandrijving	VE	code
houder	59 mm	1/4"	1	1323516
bit	25 mm	TX 25	1	1325100