


Zeskantkop - scherpe punt - betonschroef

hi-low schroefdraad - schroef behandeld met anti-corrosie laag - pas 3,38



| |
|--|
| behandeld staal supracoat 3C blauw |
| corrosieweerstand = 30 cycli Kesternich |
| BÉTOFAST TH 8 / 3C |

| Ø | x | L | min K | max K | d ₀ | SW | VE | code |
|-----|---|----|-------|-------|----------------|----|-----|--------|
| 6,6 | x | 35 | 1 | 15 | 5 | 8 | 500 | 283515 |
| 6,6 | x | 45 | 10 | 25 | 5 | 8 | 500 | 283525 |
| 6,6 | x | 55 | 20 | 35 | 5 | 8 | 500 | 283535 |
| 6,6 | x | 70 | 35 | 45 | 5 | 8 | 500 | 283545 |

d₀: diameter van voorboren van de ondergrond: 5 of 5,5 mm (steeds proef ter plaatse uitvoeren)

- ▶ schroef voor bevestiging van membranen op plat dak
- ▶ niet geschikt voor bevestiging van profielplaten als dakbedekking
- ▶ gemonteerde vulca dichtingsring alu/EPDM op aanvraag leverbaar
- ▶ niet geschikt voor zware belastingen
- ▶ langere schroeven: schakel over op BÉTOFAST DF zie pagina 14-14