



**Platte kop Ø 11,5 mm - kozijnschroef**

voor metselwerk - aandrijving Torx 30



belasting: tot 400 kg 



staal verzinkt ≥ 5 µm		behandeld staal supracoaat 3C							
corrosieweerstand = 2 cycli Kesternich		corrosieweerstand = 30 cycli Kesternich							
BATIFAST TP / ZN		BATIFAST TP / 3C							
d	x	l	t <sub>fix</sub> #	d <sub>0</sub>	h <sub>1</sub>	VE	code	VE	code
7,5	x	60	30 / 20 / -	6	40 / 50 / -	100	280400	100	280411
7,5	x	80	50 / 40 / 20	6	40 / 50 / 70	100	280402	100	280412
7,5	x	100	70 / 60 / 40	6	40 / 50 / 70	100	280404	100	280413
7,5	x	120	90 / 80 / 60	6	40 / 50 / 70	100	280406	100	280414
7,5	x	150	120 / 110 / 90	6	40 / 50 / 70	100	280408	100	280415
7,5	x	180	150 / 140 / 120	6	40 / 50 / 70	100	280410	100	280416

# stemt overeen met een bevestiging in: beton / volle steen / holle steen - t<sub>fix</sub> #: dikte van het te bevestigen element.

- ▶ bestemd voor: holle en volle materialen - \* met voorafgaande proeven - toepassingen zonder zware belastingen
- ▶ zelftappende schroef voor bevestiging van aluminium en PVC kozijnen
- ▶ doorsteekmontage, bevestiging met tussenruimte (maximum 30 mm)
- ▶ kan ook gebruikt worden voor toepassingen op platte daken in beton (in combinatie met drukverdeelplaatjes Ø 70 of ovaal 82x40 mm).