Metalen plug met hoog veiligheidsprestatievermogen - voorgemonteerd met schroef verzonken kop / binnenzeskant aandrijving

dubbele uitzetting “binnenzeskant” - met Europese Technische Goedkeuring



gewicht tot 6.428 kg

staal klasse 8.8 verzinkt ≥ 5 µm

ATS-SC EVO

d	/	t_{fix}	x	l	d_0	h_1	SW	VE	code
M 6	/	15	x	70	10	75	5	50	344539
M 6	/	25	x	80	10	75	5	50	344540
M 8	/	16	x	80	12	85	6	25	344542
M 8	/	26	x	90	12	85	6	25	344544
M 10	/	17	x	90	15	95	8	20	344546
M 10	/	27	x	100	15	95	8	20	344547
M 12	/	33	x	125	18	115	10	20	344548

- bestemd voor: gescheurd en niet-gescheurd beton - toepassing voor zware belasting
- Europese Technische Goedkeuring ETA 10 / 0423 (M6 - M16) Optie 1 - Methode A
- veiligheidsplug type “verankeringsbout”
- hoge trek- en afschuif belastingscapaciteit
- voorgemonteerd

Veiligheidsspreidplug met inwendige schroefdraad en 4 segmenten

met Europese Technische Goedkeuring



gewicht tot 2.560 kg

staal klasse 5.8 verzinkt ≥ 5 µm

PFL FM 744

d	x	l	d_0	h_1	VE	code
M 6	x	40	10	55	50	344465
M 8	x	50	14	65	50	344470
M 10	x	60	16	75	25	344475
M 12	x	80	20	95	20	344480

- bestemd voor: massieve materialen en niet-gescheurd beton - toepassing voor zware belasting
- Europese Technische Goedkeuring ETA 05 / 169 Optie 7 methode A
- aanbevolen schroeflengte: lengte plug (l) + klemdikte (t_{fix})
- veiligheidsspreidplug met binnenschroefdraad
- geringe inbrengdiepte
- beperkte rand- en tussenafstanden
- hoge belastingen
- auto-expansie plug