

Isolatieschroef

houtwol-cementplaten op een betonnen ondergrond - t.e.m. 225 mm isolatiedikte



verzinkt staal

FIXALITH

afmeting	Ø boor mm	boordiepte mm	inschroefdiepte mm	klembereik mm	VE	code
TIS 50	6	30	25	25	250	1343526
TIS 75	6	30	25	50	250	1343527
TIS 85	6	30	25	60	250	1343528
TIS 100	6	30	25	75	250	1343529
TIS 125	6	30	25	100	250	1343530
TIS 135	6	30	25	110	250	1343531
TIS 150	6	30	25	125	250	1343532
TIS 175	6	30	25	150	250	1343533
TIS 200	6	30	25	175	250	1343534
TIS 225	6	30	25	200	250	1343535
TIS 250	6	30	25	225	250	1343536

- ▶ montage zonder plug - voorbereiden - rechtstreeks in beton schroeven.
- ▶ de FIXALITH isolatiebevestiger is uitermate geschikt voor het bevestigen van houtwol-cementplaten tegen een betonnen ondergrond.
- ▶ deze toepassing combineert de snelle montage van een schroef met de brandveiligheid van een metalen isolatieplug.
De sierkop is vast verbonden met de kop van de schroef om redenen van brandveiligheid gemaakt uit niet-ontvlambaar materiaal.
- ▶ een kopdiameter van 37 mm en een inschroefdiepte van 25 mm garanderen een snelle bevestiging met grote draagkracht.
- ▶ leverbaar in 3 kleuren van de kop: wit RAL 9003, beige RAL 1015, grijs RAL 7042
- ▶ brandweerstand volgens norm IBMB/MPA 8737/2009
- ▶ aanbevolen last zonder mogelijke invloed van brand: 0,25 kN in B25 beton.
- ▶ aandrijving: Torx 30
- ▶ TIS 275, 300 en 325: leverbaar op aanvraag