


Universeel schroefanker voor spouwmuren

recht met gegolfde uiteinde, bevestigingszijde met schroefdraad




Ø	x	L	spouw mm	RVS duplex 1.4362 (±A4)		RVS A2		verzinkt staal	
				VE	code	VE	code	VE	code
4	x	160	tot 60	250	1365850	250	1365802	250	1365811
4	x	180	tot 80	250	1365851	250	1365803	250	1365812
4	x	210	tot 110	250	1365852	250	1365801	250	1365813
4	x	225	tot 125	250	1365853	-	-	-	-
4	x	235	tot 135	250	1365854	250	1365804	250	1365814
4	x	250	tot 150	250	1365855	250	1365805	250	1365815
4	x	260	tot 160	250	1365856	250	1365806	250	1365816
4	x	300	tot 200	250	1365857	250	1365807	250	1365817
4	x	325	tot 225	-	-	-	-	250	1365818
4	x	350	tot 250	-	-	250	1365808	250	1365819
4	x	400	tot 300	250	1365858	250	1365809	-	-
4	x	450	tot 350	-	-	250	1365800	-	-

- ▶ kan rechtstreeks geschroefd worden in hout
- ▶ wordt ook gebruikt met een speciale plug in cellenbeton, zie hieronder: ANCREU BC
- ▶ op aanvraag kan het gegolfde uiteinde afgeplat worden om als lijmaner van 2 mm dikte omgevormd te worden
- ▶ speciale stalen indraaisleutel voorzien van een 6-kant aansluiting van 1/4" voor de schroefmachine. code: 1 323 550

Universeel schroefanker voor spouwmuren - in cellenbeton

recht met gegolfde uiteinde (houtschroefdraad) speciaal voor cellenbeton



Ø	x	L	spouw mm	RVS A4-AISI 316	
				VE	code
4	x	160	tot 60	250	1365900
4	x	200	tot 100	250	1365901
4	x	225	tot 125	250	1365902
4	x	250	tot 150	250	1365903
4	x	300	tot 200	250	1365904

- ▶ gegolfde uiteinde: 50 mm
- ▶ andere lengtes: zie lijst hierboven: ANCREU VIS
- ▶ ook verkrijgbaar in RVS A2 of staal verzinkt

Te gebruiken toebehoren

- ▶ gat voorbereiden vanaf Ø 10 mm (afhankelijk van de densiteit van de cellenbeton)
- ▶ boordiepte: min. 60 mm
- ▶ witte plug inschroeven met behulp van de zwarte aandrijfadaptor in combinatie met de indraaisleutel
- ▶ vervolgens de schroefanker in de plug schroeven met behulp van de stalen indraaisleutel voorzien van een 6-kant aansluiting van 1/4" voor de schroefmachine
- ▶ in elke verpakking zit 1 set aandrijfgereedschap