


**Ronde dakdoorvoer aanpasbaar op alle profielen**

aanpasbare rubberen ge vulcaniseerde mof, zijdelingse sluiting op een ronde plooibare grondplaat in aluminium



EPDM mof zwart  
ge vulcaniseerd +  
aluminium grondplaat

**PIPECLAIR / EPDM  
RONDE GRONDPLAAT**

| N° | Ø buis<br>mini | Ø buis<br>maxi | H   | Ø ronde<br>grondplaat | LB | VE | code   |
|----|----------------|----------------|-----|-----------------------|----|----|--------|
| 1  | 20             | 70             | 89  | 160                   | 20 | 1  | 188280 |
| 2  | 50             | 190            | 142 | 273                   | 20 | 1  | 188282 |
| 3  | 85             | 255            | 148 | 369                   | 27 | 1  | 188284 |

LB: breedte aluminium rand

- ▶ EPDM kwaliteit: bestand tegen temperaturen van -50° tot +115°C en piekbelasting tot +150°C
- ▶ 20 jaar garantie tegen corrosie
- ▶ PIPECLAIR past op alle profielen (vlakke-, golf- of trapezium platen)
- ▶ voor bevestiging op staalplaat of sandwichpaneel met behulp van de kit B, staalplaat (code 188 355: op pagina 06-32):  
zelfborende schroeven ZACROVIS + montageband RVS + siliconenkit
- ▶ voor bevestiging op vezelcementplaat of aluminium plaat met behulp van kit F (code 188 365: op pagina 06-32):  
blindklinknagels BULB-TITE + montageband RVS + siliconen kit