


### Ronde dakdoorvoer aanpasbaar op alle profielen

aanpasbare rubberen gevulcaniseerde mof, zijdelingse sluiting op een ronde plooibare grondplaat in aluminium



silicone mof rood  
gevulcaniseerd + aluminium  
grondplaat + RVS/ sluiting

**PIPECLAIR / SILICONE  
RONDE GRONDPLAAT**

N°	Ø buis <sub>mini</sub>	Ø buis <sub>maxi</sub>	H	Ø ronde grondplaat	LB	VE	code
1	20	70	89	160	20	1	188290
2	50	190	142	273	20	1	188292
3	85	255	148	369	27	1	188294

- ▶ kwaliteit silicone: bestand tegen temperaturen van -50° tot +200°C en piekbelasting tot +250°C
- ▶ 20 jaar garantie op anti-corrosie
- ▶ PIPECLAIR past op alle profielen (vlakke-, golf- of trapezium platen)
- ▶ voor bevestiging op staalplaat of sandwichpaneel met behulp van de kit B, staalplaat (code 188 355: op pagina 06-32): zelfborende schroeven ZACROVIS+ montageband RVS + siliconenkit
- ▶ voor bevestiging op vezelcementplaat of aluminium plaat met behulp van kit F (code 188 365: op pagina 06-32): blindklinknagels BULB-TITE + montageband RVS + siliconen kit