

**Toebehoren dakdoorvoer**

mof adaptor voor dakdoorvoer vierkante koker



			rubber EPDM zwart dikte 25 mm	
			<b>ADAPTOR VIERKANTE KOKER</b>	
voor PIPECLAIR n°	afmeting koker	Ø buiten	VE	code
2 - 3	76 x 76	165	1	188620
2 - 3	101 x 101	165	1	188621

- ▶ EPDM kwaliteit: weerstaat temperaturen van -30° tot +150°C en piekbelasting tot +175°C
- ▶ voor bevestiging op PIPECLAIR met behulp van montageband RVS

**Toebehoren dakdoorvoer**

mof adaptator voor dakdoorvoer hoek L



			rubber EPDM zwart dikte 25 mm	
			<b>ADAPTOR L-HOEK</b>	
voor PIPECLAIR n°	afmeting hoek L	Ø buiten	VE	code
2 - 3	76 x 9	133	1	188631

- ▶ EPDM kwaliteit: weerstaat temperaturen van -30° tot +150°C en piekbelasting tot +175°C
- ▶ voor bevestiging op PIPECLAIR met behulp van montageband RVS

**Spanband voor verbinding dakdoorvoer op buis**

			authentisch roestvrij staal A2 AISI 304	
			<b>MONTAGEBAND / IN A2</b>	
breedte (mm)	lengte (m)	aantal koppen	VE	code
8	1	2	1 zakje	188351
14	3	6	1 pak	188350