Al'agrafe



- systeem waarmee tegels met een dikte van 10,5 mm worden bevestigd op een aluminium of houten achterconstructie
- ALU: iedere klem wordt bevestigd met 2 RVS blindklinknagels Ø 4 x 8 - code: 273490
- HOUT: iedere klem wordt bevestigd met 2 RVS houtschroeven Ø 4 x 30 - code: 30065
- dikte: basisplaat + haakklem: 1 mm

RVS AISI 301 E2

AL' AGRAFE CENTRALE CLIP NIET VOORGEMONTEERD

type	uitvoering	tegeldikte	VE	code
basisplaat	blank RVS	10,5	100	366931
haakklem	blank RVS	10,5	100	366933
basisplaat	gelakte RVS*	10,5	100	366936
haakklem	gelakte RVS*	10,5	100	366937

* basisplaat zwart gelakt - gelakte haakklem in alle RAL-kleuren verkrijgbaar

RVS AISI 301 E2

AL' AGRAFE CENTRALE CLIP VOORGEMONTEERD

type	uitvoering	tegeldikte	VE	code
basisplaat + haakklem	blank RVS	10,5	100	366940
basisplaat + haakklem	gelakte RVS*	10,5	100	366941

* basisplaat zwart gelakt - gelakte haakklem in alle RAL-kleuren verkrijgbaar

RVS AISI 301 E2

AL' AGRAFE BEGIN- & EINDCLIP NIET VOORGEMONTEERD

type	uitvoering	tegeldikte	VE	code
basisplaat	blank RVS	10,5	100	366911
haakklem	blank RVS	10,5	100	366913
basisplaat	gelakte RVS*	10,5	100	366916
haakklem	gelakte RVS*	10,5	100	366917

* basisplaat zwart gelakt - gelakte haakklem in alle RAL-kleuren verkrijgbaar

RVS AISI 301 E2

AL' AGRAFE BEGIN- & EINDCLIP VOORGEMONTEERD

type	uitvoering	tegeldikte	VE	code
basisplaat + haakklem	blank RVS	10,5	100	366920
basisplaat + haakklem	gelakte RVS*	10,5	100	366921

* basisplaat zwart gelakt - gelakte haakklem in alle RAL-kleuren verkrijgbaar

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be